



Tecnología a tu alcance

## MODELO

## IT1260

METODO DE IMPRESION	Térmico Directo
DIRECCION DE IMPRESION	Unidireccional
RESOLUCION	180 dpi
ANCHO DE IMPRESION	72 mm, 512 puntos
VELOCIDAD DE IMPRESION	220 mm/seg
CARACTERES Alfanuméricos:	95, Gráficos Extendidos: 128x18 página, Internacionales: 14
CARACTERES POR LINEA	Fuente A (12 x 24) 42 columnas, Fuente B (9 x 17) 56 columnas
CODIGO DE BARRAS	EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF 417
DRIVER CAJON DE DINERO	1 puerto RJ12 para 2 cajones
INTERFASES	Paralela o Serial o USB, opcional Ethernet.
EMULACION	Compatible ESC/POS COMMAND
DRIVER	Windows Printer Driver (Vista, XP, 7, 8, 10, WEPOS) OPOS, Linux, Java Pos, Win 7
PAPEL Tipo:	Rollo Térmico, Ancho: de 55 a 80 mm Espesor: 0.06 a 0.09 mm, Diámetro Externo: 83 mm, Diámetro Interno: 12.5mm+/- 0.5 mm Operación: 5 a 40°C, Almacén: -20 a 60°C
TEMPERATURA	
HUMEDAD	10 a 90% no condensada
DIMENSIONES	152 x 204 x 150 mm
PESO	1.7 Kg (con cortador)
COLOR	Beige o Negro
CORTADOR	Tipo guillotina, vida útil: 1,800,000 cortes (total o parcial)
SENSOR	Fin de papel, Sensor de Tapa Abierta, Sensor de Papel Bajo
VIDA CABEZA IMPRESION	160 km
FUENTE DE PODER	Adaptador externo
ENTRADA	110/240 VAC, 60 Hz
SALIDA	24VDC, 2.5 A
CERTIFICACIONES	FCC, MIC, UL/cU,CE, RoHS(TUV)