

MÓDULO DE PAGO AUTOMÁTICO

SKU: MPA



- Tecnología RFID / QR
- Pantalla Touch 10.1" (8.50" x 5.625")
- Lectura y validación en 5 seg
- 2 tolvas de reciclado de monedas
- Tarjeta de control de pago Seguripa
- Detección de nivel bajo de tarjetas
- Botón de asistencia iluminado
- Anclaje de seguridad
- Alimentación 120 VAC
- Tarifas programables
- Display a color de alta definición HD
- Billetero denominaciones configurables
- Impresión de recibos corte automático
- Tarjeta de comunicación Seguripas
- Anulación de tarjetas no extraídas
- Charola de dinero en acero inoxidable
- Tres chapas de seguridad
- UPS- No break 400 Watts
- Color personalizable
- Lector verificador de tarjetas Mifare
- Monedero configurable
- Cableado estructurado UTP CAT 5
- Preparaciones para intercomunicador
- Operación 24 hora
- Monedero en acero inoxidable con llave
- Gabinete para interiores



- Flexibilidad de configuración, aceptación de monedas y billetes en diferentes denominaciones, facilidad de uso, display led con touch integrado.
- Gabinete fabricado en acero con bisagras de seguridad y mecanismo de cierre robusto.
- Protegido con llave para el acceso de billetes y monedas, cartuchos intercambiables para que el personal no tenga acceso al directo al dinero.
- Velocidad de lectura y procesamiento de tarjetas, lo que lo hace uno de los más rápidos del mercado.
- Personalización de colores: Ofrecemos nuestras soluciones en las combinaciones de colores requeridos por el cliente para dar un estilo único a su estacionamiento.

Conectividad

TCP/IP 10/100 Mbps

Gabinete

Acero al carbón rolado en frío ASTM A - 1008

Interiores en acero galvanizado

Marco base en acero inoxidable

Humedad

5% a 90% de humedad relativa, sin condensación

Intercomunicación

Preparaciones para intercomunicador

Billetero

Cartucho para 400 billetes
 Recibe billetes de \$20, \$50, \$100, \$200, \$500 (MX)

Rechazo de billetes falsos

Opcional Cambio de Billetes.
 2 Hoppers 250 billetes se puede crecer a 2 Hoppers de 250 + 2 Hoppers de 500

Dimensiones

Frente 65 cm x 46.5 cm x Alto 170 cm

Pintura

Pintura horneada texturizada

Temperatura operación

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
 Con accesorio calefactory -10° a 50° C 14 °F a 122°

Reciclador de monedas

Hopper - 2pz opcional a 3pz o 4pz

Manejo de colecta

Contenedor para para 500 tarjetas

Garantía

1 año

Regulador de Voltaje

Regulador de 650 Watts

Garantía

1 año

Peso

130 kg/sin tarima

Alimentación

120 VAC / 300W

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)

Display touch

Display touch a color / HD / 10.1" (8.50" x 5.375")

Operación off line

Memoria SD 32gb @4,500 operaciones de respaldo

Impresora térmica

Memoria SD 32gb @4,500 operaciones de respaldo

Requerimientos

Alimentación regulada 120 VAC, tierra física Red local TCP/IP cableado estructurado cat 5/6 Protección contra agua - Uso para exteriores